

Cunostinte practice

S-a demonstrat ca este mai ieftin sa intretii un parc de utilaje decat sa-l repari atunci cand nu-l mai poti folosi. Preventia si intretinerea corecta a utilajelor le maresta durata de viata si ne ajuta sa nu fim nevoiti sa cumparam utilaje noi in situatii de criza.



Odata cu venirea primaverii, trebuie efectuate o serie de operatiuni pentru a asigura pornirea in conditii optime a motoculturului.

Iata cateva sugestii pentru a porni corect un **motocultor** dupa perioada de inactivitate din iarna:

**Inainte de a face interventiile necesare, este important sa pozitionezi motocultorul pe o suprafata dreapta. Pentru a evita pete de ulei sau alte scurgeri nedorite, aseaza sub el un carton sau alt material usor de curatat.*

1. Schimbul de ulei

Este indicat sa schimbi uleiul (atat uleiul de motor cat si uleiul din cutia de viteze) inainte de a pune motorul in functiune pentru noul sezon. In manualul de utilizare si intretinere al motoculturului tau vei gasi informatii despre tipul de ulei pe care trebuie sa il folosesti. In general uleiul din motor se schimba la aproximativ **50 de ore de functionare** si verificarea nivelului (in campanie) este indicat sa se faca zilnic.

2. Filtrul de aer

Filtrul de aer este o componenta care trebuie curatata foarte des. In conditii de praf, curatarea filtrului de aer trebuie facuta odata la 2 ore. Indicatiile exacte le gasesti in manualul de intretinere.

Asigura-te ca ai un filtru de aer curat inainte de pune motorul in functiune!

3. Combustibil

Inlocuieste combustibilul vechi din rezervor cu unul nou inainte de a porni motocultorul !

4. Bujia

Unul dintre motivele pentru care e posibil sa nu porneasca motocultorul se datoreaza depunerilor de pe bujie. Scoate bujia si, in cazul in care e ancrasata, curat-o bine de orice depuneri!

5. Curele

Motocultoarele au, in functie de producator, mai multe curele (distributie, cutia de viteze etc.). Verifica daca sunt intinse; daca nu, intinde-le folosind sistemele de ajustare!

6. Cutitele

Pentru a functiona la capacitate optima cutitele motoculturului trebuie sa fie bine ascutite. Pentru o functionare eficienta si evitarea defectiunilor schimba cutitele tocite cu unele noi.

7. Presiunea rotilor

Nu uita sa verifici presiunea rotilor, urmarind indicatiile din manual. Rotile desumflate fac operarea utilajului mai grea si ineficienta.

8. Fixarea suruburilor

Este important sa verifici zilnic, atat inainte de pornire cat si in timpul exploatarei, daca fiecare capac si surub este bine fixat.

Cititi cu atentie manualul de utilizare al motoculturului pe care il detineti si respectati instructiunile de siguranta. Asigurati-va ca, atunci cand faceti interventiile, in preajma utilajului nu se afla copii sau animale de companie. Interesati-va, inainte de a face sapaturi, de traseul tevilor de gaz si evitati-le pentru a nu avea surprize neplacute.

Daca esti presat de timp sau pur si simplu vrei sa castigi bani facand ceea ce stii tu mai bine, lasa-ne si pe noi sa facem ceea ce stim noi mai bine: revizii, intretinere si reparatii de motoutilaje.

